

BNC75Ω形コネクター BP-2.8CV



75Ω ストレートプラグ TCX-2.8CHD

新製品 おすすめ RoHS2

概要

3G-SDI対応のコネクター。現行HD-SDI信号の2倍の伝送容量を1本の同軸ケーブルを使って伝送を行います。結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~3200MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TC-35CA,P-741

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

 株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

 
ISO 9001
JIS Q 9001
ISO 14001
JIS Q 14001


RoHS
COMPLIANT



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11 (東洋第一ビル)

FAX 03-3939-9082

ISO 9001はコネクター事業のみ認証取得