

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

BNC75Ωコネクタ BP-5CV



75Ω ストレートプラグ 5C-2V

在庫品 RoHS2

概要

5C-2Vケーブルに適合するBNC75Ω型ストレートプラグです。3G-SDI対応の コネクタとなっており、現行HD-SDI信号の2倍の伝送容量を1本の同軸ケーブ ルを使って伝送を行います。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、 加工がしやすく、安価になっております。取付加工には圧着工具P-741、また はTC-35CAが必要です。


仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.1以下(DC〜3200MHz,フジクラ),1.15以下(DC〜3200MHz,関西通信電線),1.2 以下(DC〜3200MHz,四国電線)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TC-35CA,P-741

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。





〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









