

BNC75Ωコネクタ BNCP-5CUHD



ストレートプラグ 75Ω

-5.5CUHD,TCX-5.5CUHD,TCX-5.5CSHV

在庫品

RoHS2

概要

L-5.5CUHD、TCX-5.5CUHD、TCX-5.5CSHVケーブルに適合するBNC75Ω 型ストレートプラグです。4K、8K製品対応の12G-SDI対応のBNC型コネクタと なっております。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしや すく、安価になっております。取付加工には圧着工具TCD-55UHDダイス+TC-1 が必要です。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	12GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	DC~6GHzまで20dB以上、6GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TC-1+TCD-55UHD

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









