

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

BNC75Ωコネクタ BNCP-5SPN



5C-FB,S-5C-FB,5C-2V ストレートプラグ 在庫品 RoHS2

概要

5C-FB、S-5C-FB、5C-2Vケーブルに適合するBNC75Ω型スト レートプラグです。ワンタッチ締付タイプとなっており、圧着工具や 半田付けは不要となります。詳しい取付方法は取付仕様書をご 確認ください。 質量:約17.7g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	3GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.3~3000MHz(5C-FB,S-5C-FB)),(0.3~1000MHz(5C-2V))
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/締め付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









