

BNC75Ωコネクタ BNCWP-5FC

75Ω

ストレートプラグ

5C-FB,S-5C-FB

新製品

在庫品

RoHS

RoHS2



概要

5C-FBケーブルに適合するBNC75Ω型ストレートプラグです。IPX7防水仕様。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすくなっております。取付加工には圧着工具TC-35CAまたはP-741が必要です。

BNC75Ωコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	3GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~3GHz(フジクラ製S-5C-FB使用時))
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TC-35CA,P-741

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

