

## 高周波測定用ケーブル TC-065AS $\phi$ 7.8 ソフトアーマードケーブル



50 $\Omega$

アッセンブリー

新製品

RoHS2

受注生産品(小ロット対応)

### 概要

標準のアーマードケーブルよりも柔軟なタイプのアーマードケーブルです。通常のフレキシブルケーブルのような感触ですが外皮をステンレスチューブで保護しています。40GHzまで対応。コネクタは、SMA(プラグ、Lプラグ、ジャック)、N型(プラグ、ジャック)、2.92mm(プラグ、ジャック)からお選びいただけます。詳しいケーブル仕様、電気的特性等は仕様書をご確認ください。

高周波測定用ケーブルの詳細は[こちら](#)

### 仕様

特性インピーダンス	50 $\Omega$
使用周波数範囲	40GHz
電圧定在波比	SMA: 1.1以下 (typ)、2.92mm K: 1.2以下 (typ)、N: 1.25以下 (typ)
使用周温度範囲	-40~+125 $^{\circ}$ C
減衰量 (dB)	0.43dB/m@1GHz (TYP)

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

