変換コネクタ NJ-SMAJ-18G

50Ω アダプター

おすすめ RoHS2



概要

N型ジャックとSMAジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキ。18GHzまで対応可能です。

仕様

嵌合部形状	ジャック・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	18.0GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.1以下（DC～9GHz）、1.25以下（9～15GHz）、1.4以下（15～18GHz）
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

ISO 9001,14001 認証企業
株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.
【特販営業部】〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）
お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081（代）
FAX 03-3939-9082

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT