変換コネクタ 4.3/10J-NP

50Ω　アダプター

在庫品　RoHS　RoHS2

概要

4.3/10型ジャックとN型プラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に三元メッキになります。

変換コネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1kV at 50Hz　1分間
接触抵抗	1mΩ以下（4.3/10）、1.5mΩ以下（N）
電圧定在波比	1.2以下（DC～6GHz）
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／銀めっき
外部コンタクト	リン青銅・黄銅／銀めっき・3元めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT