

## 変換コネクタ NJ-SMAJ-PA



50Ω

アダプター

在庫品

RoHS2

## 概要

N型ジャックとSMAジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキ。12.4GHzまで対応。パネル取付タイプになります。

質量:約31.3g変換コネクタの詳細は[こちら](#)[ら](#)

## 仕様

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状     | ジャック・ジャック         |
| 特性インピーダンス | 50Ω               |
| 使用周波数範囲   | 12.4GHz           |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧       | AC 1000V 1分間      |
| 接触抵抗      | 3mΩ以下             |
| 電圧定在波比    | 1.2以下(DC～8GHz)    |
| 使用周温度範囲   | -40～+85℃          |

## 材質／表面処理

|         |             |
|---------|-------------|
| 中心コンタクト | ベリリウム銅／金めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき  |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

