

## 変換コネクタ NCP-BNCCP-HG

75Ω

アダプター

在庫品

RoHS2



## 概要

N75Ω型プラグとBNC75Ω型プラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキ。12GHzまで対応可能です。

変換コネクタの詳細は[こちら](#)

## 仕様

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 嵌合部形状     | プラグ・プラグ                                                      |
| 特性インピーダンス | 75Ω                                                          |
| 定格電圧AC    | AC 500V                                                      |
| 使用周波数範囲   | 12GHz                                                        |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて5000MΩ以上                                            |
| 耐電圧       | AC 1000V 1分間                                                 |
| 接触抵抗      | 3mΩ以下                                                        |
| 電圧定在波比    | DC～3GHzまで30dB以上、3GHz～6GHzまで20dB以上、6GHz～12GHzまで15dB以上(リターンロス) |
| 使用周温度範囲   | -40～+85℃                                                     |

## 材質／表面処理

|         |            |
|---------|------------|
| 中心コンタクト | 黄銅／金めっき    |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

