


変換コネクタ BNC-PA-JJ

50Ω パネルアダプター

おすすめ RoHS2



概要

パネル取付タイプのBNC型中継用アダプタです。本体は黄銅にニッケルメッキ。ジャック-ジャック型です。
 質
 量:約13.5g

仕様

嵌合部形状	ジャック・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~2000MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
 ●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ
 TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS EMS
 JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
 登録番号JSAQ 2890
 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
 登録番号JSAE 1690



MS
 CM001



【特販営業部】 〒175-0094
 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)