

変換コネクタ K292P-3.5P

50Ω

アダプター

新製品

在庫品

RoHS2



概要

SMAコネクタとも嵌合互換性のある、2.92mm Kプラグと3.5mmプラグの変換コネクタ。本体はステンレスにパッシベイト処理。最大34GHzまで対応しています。

変換コネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ・プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 34GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 750V 1分間 |
| 接触抵抗 | 内部導体間:3.0mΩ以下、外部導体間:2.0mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.3以下(DC~34GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |

材質／表面処理

| | |
|---------|----------------|
| 中心コンタクト | ベリリウム銅／金めっき |
| 外部コンタクト | ステンレス／パッシベイト処理 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

