


## F形コネクター FP-5S

75Ω ストレートプラグ 5C-2V,5C-FB,S-5C-FB

新製品 RoHS2



### 概要

主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。同軸の芯線(中心導体)をコンタクトとして使用するタイプもあります。

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 150V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃

### 材質/表面処理

外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着
---------	---------------

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>



ISO 9001,14001 認証企業  
株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

お気軽にお問い合わせください

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



ISO 9001  
JIS Q 9001  
ISO 14001  
JIS Q 14001



ISO 9001はコネクター事業のみ認証取得