

# 多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

## Fコネクタ FP-5CFA



ストレートプラグ 5C-FB,S-5C-FB,EM-S-5C-

在庫品 RoHS2

### 概要

5C-FB、S-5C-FB、EM-S-5C-FBケーブルに適合するF型ストレートプ ラグです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工が しやすいです。取付加工には圧着工具TA-35が必要です。

質量:約9g

#### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 150V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(10MHz~2150MHz)
使用周温度範囲	-40∼+85℃
圧着工具	TA-35

### 材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









