

# 多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

## Fコネクタ **FP-5T-15**



**75**Ω ストレートプラグ 5C-FB,S-5C-FB,5C用3重シー

ルドケーブル,DIGITAL-5C-FB-TNL

在庫品

RoHS2

#### 概要

5C-FB、S-5C-FB、5C用3重シールドケーブル、DIGITAL-5C-FB-TNLケーブルに適合するF(15)型ストレートプラグです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすいです。取付加工には圧着工具#1064ND-357(ジェフコム製)、またはMC-26(松田電興製)が必要です。P-716(HOZAN製)は非対応です。※F(15):電子情報技術産業協会の技術基準に準拠し、通常のF型と篏合可。 質量:約9.18g

#### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 150V
使用周波数範囲	3500MHz以下
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.3MHz~3500MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	松田電興製 MC-26,ジェフコム製 #1064ND-357

### 材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









