

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

Fコネクタ **FP-7F-15**



75Ω ストレートプラグ 7C-FB,S-7C-FB

在庫品 RoHS2

概要

7C-FB、S-7C-FBケーブルに適合するF(15)型ストレートプラグです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすいです。取付加工には圧着工具#1064ND-357(ジェフコム製)、MH-7C(マーベル製)、P-716(HOZAN製)のいずれかが必要です。※F(15):電子情報技術産業協会の技術基準に準拠し、通常のF型と篏合可。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 150V
使用周波数範囲	2700MHz以下
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.3MHz~2600MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









