多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

Fコネクタ FP-FJ-HG



75Ω　アダプター

RoHS2　受注生産品

概要

F型中継用アダプタです。本体はステンレスにパッシベイト処理。プラグージャック型です。プラグ側は差し込むだけのワンタッチ嵌合が可能です。V.S.W.R.は3.3GHzまで1.05以下と高性能となっており、主に検査や測定用に使用します。

Fコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 150V
使用周波数範囲	3300MHz以下
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 500V　1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.05以下（0.3～3300MHz）
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	ステンレス／パッシベイト処理

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT