H･BNCコネクタ H･BNCP-2.8C



75Ω　ストレートプラグ

TCX-2.8CHD,TCX-2.8CFWS

在庫品　RoHS2

概要

TCX-2.8CHDケーブルに適合するH･BNC型ストレートプラグです。12G-SDI対応となっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-34、またはTA-35が必要です。

H･BNCコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 170V
使用周波数範囲	12GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて10000MΩ以上
耐電圧	AC 500V　1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	DC～3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz～12GHzまで10dB以上（リターンロス）
使用周温度範囲	-40～+85℃
圧着工具	TA-34,TA-35

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/