多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

H･BNCコネクタ H･BNC-BA-PJ



75Ω　バルクヘッドアダプター

在庫品　RoHS2

概要

12G-SDI対応のH･BNC型中継用アダプタです。バルクヘッドタイプとなっております。
嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。プラグージャック型です。
バイオネットロックではなく、単純な差し込み式なので、主に検査等に使用します。

H･BNCコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	プラグ･ジャック
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 170V
使用周波数範囲	12GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて10000MΩ以上
耐電圧	AC 500V　1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	DC～3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz～12GHzまで15dB以上（リターンロス）
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	ベリリウム銅･黄銅／金めっき･ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT