HNコネクタ HN-P-5



50Ω　ストレートプラグ　5D-2V,EM-5D-2E
在庫品　RoHS2

概要

5D-2V、EM-5D-2Eケーブルに適合するHNストレートプラグです。中心コンタクトは半田タイプ、本体は締付タイプとなっております。1.5kVまでの高電圧、2GHzまでの周波数に対応するコネクタです。　　質量：約74.97gHNコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 1500V
使用周波数範囲	2000MHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 5000V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／銀めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/