

鉛フリーコネクタ BNCP-3(鉛フリー)



50Ω

ストレートプラグ

3D-2V,3C-2V,3C-2V・S,EM-3D-2E,EM-3C-2E

新製品

RoHS2

受注生産品

概要

鉛フリーのBNCコネクタで、3D-2V、EM-3D-2E、EM-3C-2Eケーブル等に適合するストレートプラグです。200MHz以下であれば75Ωのケーブルでも使用可能となっております。本体は締付タイプとなっており、ケーブル接続部の堅牢性が高くなっております。中心コンタクトは半田タイプです。他製品を鉛フリー素材にて制作検討することも可能ですので、カスタムオーダーよりご相談ください。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	4GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC～2GHz)
使用周温度範囲	-40～+85℃

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

