

## 鉛フリーコネクタ SMAJ-1.5A(Ni)(鉛フリー)



ストレートジャック 1.5D-2V,1.5D-QEV,1.5D-

HQ·SUPER,1.5DS-GXC-SP,1.5DS-QEHV(TA),1.5DS-

QFB,EM-1.5D-2E

新製品

RoHS2

受注生産品

## 概要

鉛フリーのSMAコネクタで、1.5D-2V、1.5D-QEV、1.5D-HQ・SUPERケーブル等 に適合するストレートジャックです。本体は黄銅にニッケルメッキ。本体が圧着タイプ のため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付 加工には圧着工具TA-17が必要です。他製品を鉛フリー素材にて制作検討するこ とも可能ですので、カスタムオーダーよりご相談ください。

## 仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	3GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 750V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.05~3GHz) ※1.5D-HQ·SUPER·1.5DS-QFB S使用時
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-17

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。











