

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

Mコネクタ **MP-5**



不整合 ストレートプラグ 5D-2V,5D-FB,5C-2V,5C-

FB,S-5C-FB,EM-5D-2E,EM-5C-2E,EM-5C-FB,E<u>M-S-5C-FB,5D</u>-

FB-LITE

在庫品 RoHS2

概要

5D-2V、5D-FB、5C-2V、S-5C-FB、5D-FB-LITEケーブル等に 適合するM型ストレートプラグです。200MHz以下の周波数帯で よく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになり 質量:約27.8g ます。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	200MHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/銀めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/銀めっき/ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









