Mコネクタ MJ-10X



不整合　ストレートジャック　10D-2V,10D-FB,10D-SFA,EM-10D-2E,10D-FB-LITE,10D-SFA-LITE

RoHS2　受注生産品

概要

10D-2V、10D-FB、10D-SFA、EM-10D-2E、10D-FB-LITE、10D-SFA-LITEケーブルに適合するM型ストレートジャックです。200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。脱着半田タイプとなっており、シェルの取り外しが可能です。　　Mコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	200MHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC 1000V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT