

MC形コネクター MC-3J-C



不整合 ストレートジャック

おすすめ RoHS2

概要

業務用オーディオや医療等の各種機器から測定装置まで、幅広い用途で利用可能な汎用コネクターです。表面処理変更等の特注品製作も可能です。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 125V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき
外部コンタクト	亜鉛ダイカスト／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>



ISO 9001,14001 認証企業
株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

お気軽にお問い合わせください

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



ISO 9001
JIS Q 9001
ISO 14001
JIS Q 14001



JAB
CM004



ISO 9001はコネクター事業のみ認証取得