MCDコネクタ MCD-BR-2



不整合　レセプタクル
新製品　在庫品　RoHS2

概要

バルクヘッドタイプのMCD マイクロドット型レセプタクルです。ターミナル形状はソルダータイプになります。超小型コネクタのため、ナットによる筐体取付ではなく、筐体にM5 P0.5の受けネジ穴を開けて頂く必要があります。追加固定用に接着剤などを使用頂くこともあります。　　MCDコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 250V
絶縁抵抗	DC 250Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 500V　1分間
接触抵抗	5mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃
ターミナル形状	ソルダー

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	ステンレス／パッシベイト処理

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/
JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT