

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

MCXコネクタ **MCX-P-316**



50Ω ストレートプラグ RG-316/U,RG-174/U

在庫品 RoHS2

概要

RG-316/U、RG-174/Uケーブルに適合するMCX型ストレートプラグです。 嵌合部は50Ω仕様になります。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、 安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工 具TA-16、またはTA-17が必要です。 質量:約1.22g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	DC 1000V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.3以下(DC~3GHz)、1.5以下(DC~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-16,TA-17

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	ベリリウム銅・黄銅/金めっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









