

MCXコネクタ MCX-J-1.5D



50Ω

ストレートジャック

1.5D-QEV

在庫品

RoHS2

概要

1.5D-QEVケーブルに適合するMCX型ストレートジャックです。嵌合部は50Ω仕様になります。本体が圧着タイプのため、加工がしやすく、安価になっております。中心コンタクトは半田タイプ。取付加工には圧着工具TA-16、またはTA-17が必要です。 質量: 約1.38g MCXコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	DC 1000V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.4以下 (DC~3GHz)、1.5以下 (DC~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-16,TA-17

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／金めっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

