

MMCXコネクタ MMCX-LP-0.66



50Ω

L曲がりプラグ

1×32AWG

(7/0.08) D=1.13, 1×32AWG (7/0.08) D=1.32

在庫品

RoHS2

概要

1×32AWG (7/0.08) D=1.13 細線同軸, 1×32AWG (7/0.08) D=1.32 細線同軸ケーブルに適合するMMCX型 L曲がり (L字, ライトアングル) プラグです。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになっており、圧着タイプに比べ接続強度が高くなっております。

質量: 約0.65g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	DC 500V 1分間
接触抵抗	5mΩ以下
電圧定在波比	1.35以下 (0~6GHz)
使用温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

