

# 多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

## Nコネクタ NP-5X



50Ω ストレートプラグ 5D-2V,5D-FB,5D-SFA,EM-

5D-2E,5D-FB-LITE,5D-SFA-LITE

在庫品

RoHS2

### 概要

5D-2V、5D-FB、5D-SFA、EM-5D-2E、5D-FB-LITE、5D-SFA-LITEケーブルに 適合するN型ストレートプラグです。NP-H-5DFBより適合ケーブルが多様で、部 品が少なく加工が簡単なうえ、接続部の堅牢性がより高くなっております。中心 コンタクトは半田タイプ、本体は半田+締付タイプです。脱着半田タイプとなって おり、シェルの取り外しが可能です。受注生産にて、六角ナット(HEX20)への変 更も可能ですのでご相談ください。

#### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃

### 材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/ハンダ付け+締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









