

Nコネクタ NP-8X



50Ω ストレートプラグ 8D-2V,8D-FB,8D-SFA,EM-8D-2E,8D-FB-LITE,8D-SFA-LITE

RoHS2 受注生産品

概要

8D-2V、8D-FB、8D-SFA、EM-8D-2E、8D-FB-LITE、8D-SFA-LITEケーブルに適合するN型ストレートプラグです。NP-H-8DFBより適合ケーブルが多様で、部品が少なく加工が簡単なうえ、接続部の堅牢性がより高くなっております。中心コンタクトは半田タイプ、本体は半田+締付タイプです。脱着半田タイプとなっており、シエルの取り外しが可能です。こちらの製品は受注生産品となっております。NP-8D(8D-2V用)、NP-H-8DFB(8D-FB・8D-FB-LITE用)、NP-H-8DSF(8D-SFA・8D-SFA-LITE用)でしたら1個から購入可能です。

N型 推奨締付トルク:0.7~1.2N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。

Nコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 10GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下(DC~1200MHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |

材質/表面処理

| | |
|---------|-----------------------|
| 中心コンタクト | 黄銅/金めっき/ハンダ付け |
| 外部コンタクト | 黄銅/ニッケルめっき/ハンダ付け+締め付け |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

