

Nコネクタ NP-5ZT



Reference photo

50Ω

ストレートプラグ

5D-2V

RoHS2

受注生産品

概要

5D-2Vケーブルに適合するN型ストレートプラグです。トリプルチャック方式を採用しており、NP-5と比べ、接続部の堅牢性がより高くなっております。中心コンタクトは半田タイプ、本体は締付タイプです。こちらの製品は受注生産品となっております。同ケーブルに適合するNP-5D(半田タイプ)、NP-5A(圧着タイプ)、NP-5DP(ワンタッチ締付タイプ)でしたら1個から購入可能です。 N型 推奨締付トルク:0.7~1.2N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

