



多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

## Nコネクタ NP-5FBW



50Ω | ストレートプラグ | 5D-FB,5D-FB-LITE  
在庫品 | RoHS | RoHS2

### 概要

5D-FB、5D-FB-LITEケーブルに適合するIPX7防水仕様のN型ストレートプラグです。中心コンタクトは、5D-FBでは圧着、5D-FB-LITEでは半田タイプになります。圧着にはTA-24Sが必要です。

質量: 約33.63g

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.3MHz～6GHz) (5D-FB)、1.2以下(0.3MHz～4GHz) (5D-FB-LITE)
使用周温度範囲	-20～+80°C
圧着工具	TA-24S

### 材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付けor圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真是撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。