

## Nコネクタ NP-3.5SW



50Ω

ストレートプラグ

3.5D-FAV,3.5D-XFB

RoHS

RoHS2

受注生産品

### 概要

3.5D-FAV、3.5D-XFBケーブルに適合するIPX7防水仕様のN型ストレートプラグです。中心コネクタ、本体ともに圧着タイプになります。圧着にはTA-12S、またはTA-12Rが必要です。

N型 推奨締付トルク:0.7~1.2N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。Nコネクタの詳細は[こちら](#)

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(0.3MHz~6GHz)
使用周温度範囲	-20~+85℃
圧着工具	TA-12S

### 材質／表面処理

中心コネクタ	黄銅／金めっき／圧着
外部コネクタ	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

