多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

Nコネクタ NPT-8DFX



50Ω　ストレートプラグ　8D-WFLEX

新製品　在庫品　RoHS　RoHS2

概要

コルゲートケーブル用N型ストレートプラグです。8D-WFLEXケーブルに適合します。IPX7防水仕様。特に低損失となっているコルゲートケーブル用のコネクタであり、移動体通信基地局等で多く使用されています。　　N型 推奨締付トルク:0.7～1.2N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。Nコネクタの詳細は こちら

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	5GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下（DC～5GHz）
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／銀／差込
外部コンタクト	黄銅／三元めっき／締付

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT