

Nコネクタ N-LP-5DFB



50Ω

L曲がりプラグ

5D-FB,5D-FV,5D-FB-LITE

在庫品

RoHS2

概要

5D-FB、5D-FV、5D-FB-LITEケーブルに適合するN型L曲がり(L字,ライトアングル)プラグです。本体は締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております。中心コンタクトは半田タイプです。受注生産にて、六角ナット(HEX20)への変更も可能ですのでご相談ください。

N型 推奨締付トルク:0.7~1.2N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。Nコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

| | |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 10GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |

材質/表面処理

| | |
|---------|--------------------|
| 中心コンタクト | リン青銅・黄銅/金めっき/ハンダ付け |
| 外部コンタクト | 黄銅/ニッケルめっき/締め付け |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

