

Nコネクタ N-LP-085



50Ω

L曲がりプラグ

0.085Semi-

Rigid, RG-405/U, 0.085Semi-Flex

在庫品

RoHS2

概要

セミリジッド、セミフレキケーブル用N型L曲がり(L字, ライトアングル)プラグです。0.085Semi-Rigid, 0.085Semi-Flex, RG-405/Uケーブルに適合します。中心コンタクト、本体ともに半田タイプです。 質量: 約53.39gN型 推奨締付トルク: 0.7~1.2N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。Nコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	1GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~1GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

