



多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

Nコネクタ NJ-5FBW

50Ω | ストレートジャック | 5D-FB, 5D-FB-LITE
RoHS | RoHS2 | 受注生産品



概要

5D-FB、5D-FB-LITEケーブルに適合するIPX7防水仕様のN型ストレートジャックです。中心コンタクトは、5D-FBでは圧着、5D-FB-LITEでは半田タイプになります。圧着にはTA-24Sが必要です。こちらの製品は受注生産品となっております。防水仕様ではありませんが、NJ-5DFB(半田タイプ)やNJ-5FBA(圧着タイプ)でしたら1個から購入可能です。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC～2GHz・5D-FB-LITE)、1.3以下(2GHz～6GHz・5D-FB-LITE)、1.3以下(DC～6GHz・5D-FB)
使用周温度範囲	-40～+85°C
圧着工具	TA-24S

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／ハンダ付けor圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON

ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11

TELL **03-3939-9081**
FAX **03-3939-9082**
<https://www.to-conne.co.jp/>

JSA
QMS, EMS
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690

JAB
MS
CM001

RoHS
COMPLIANT

