

Nコネクタ NJ-5FSW

50Ω

ストレートジャック

5D-SFA,5D-SFA-LITE,5D-

HFA

在庫品

RoHS

RoHS2



概要

5D-SFA、5D-SFA-LITEケーブルに適合するIPX7防水仕様のN型ストレートジャックです。中心コンタクトは、5D-SFAでは圧着、5D-SFA-LITEでは半田タイプになります。圧着にはTA-24Sが必要です。

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	DC~2GHz(5D-SFA-LITE)、2GHz~4GHz(5D-SFA-LITE)、DC~6GHz(5D-SFA、5D-HFA)
使用周温度範囲	-40~+85℃
圧着工具	TA-24S

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／ハンダ付けor圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

