

## Nコネクタ NJ-H-10DSF



50Ω    ストレートジャック    10D-SFA,10D-SFA-LITE,10D-HFAE,10D-FB,10D-FB-LITE

新製品    在庫品    RoHS2

### 概要

10D-SFA、10D-SFA-LITE、10D-FB、10D-FB-LITEケーブルに適合するN型ストレートジャックです。本体は締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております。中心コンタクトは半田タイプです。

### 仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	5GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~5GHzまで ※10D-SFA-LITE/10D-HFAE)、1.2以下(DC~3GHzまで ※10D-FB/10D-FB-LITE) 1.3以下(3GHz~5GHzまで ※10D-FB/10D-FB-LITE)
使用周温度範囲	-40~+85℃

### 材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／締め付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

