

Nコネクタ N-LPT-8DFX

50Ω

L曲がりプラグ

8D-WFLEX

新製品

在庫品

RoHS

RoHS2



概要

コルゲートケーブル用N型L曲がり(L字・ライトアングル)プラグです。8D-WFLEXケーブルに適合し、IPX7の防水性能を備えています。低損失なコルゲートケーブルの性能を活かした接続が可能です。表面処理には3元メッキを採用し、低PIM性能が求められる移動体通信基地局などの用途に適しています。

Nコネクタの詳細

は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	5GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~4GHz)、1.25以下(4GHz~5GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／銀めっき
外部コンタクト	黄銅／3元メッキ

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

