

N75Ωコネクタ N-CP-5W



75Ω

ストレートプラグ

5C-2W, EM-5C-2W

RoHS2

受注生産品(小ロット対応)

概要

5C-2W、EM-5C-2Wケーブルに適合するN75Ω形ストレートプラグです。本体は締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております。中心コンタクトは半田タイプです。

N75Ωコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 嵌合部形状 | プラグ |
| 特性インピーダンス | 75Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1500V 1分間 |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下(DC~2GHz)、1.5以下(DC~3GHz) |
| 使用周温度範囲 | -40~+85℃ |

材質/表面処理

| | |
|---------|-----------------|
| 中心コンタクト | リン青銅/金メッキ/ハンダ付け |
| 外部コンタクト | 黄銅/ニッケルめっき/締め付け |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

