

## N75Ω形コネクター N-CA-JJ



75Ω アダプター

新製品 おすすめ RoHS2

### 概要

N75Ωコネクターは50ΩのN形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。

### 仕様

嵌合部形状	ジャック・ジャック
特性インピーダンス	75Ω
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃

### 材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／銀めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

【特販営業部】

お気軽にお問い合わせください

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



ISO 9001はコネクター事業のみ認証取得