N75Ωコネクタ N-CA-JJ



75Ω　アダプター
在庫品　RoHS2

概要

N75Ω型中継用アダプタです。本体は黄銅にニッケルメッキ。ジャックージャック型です。嵌合部をプラグからジャックに変換する用途としても使われます。50Ω仕様のN型とは嵌合できません。　　N75Ωコネクタの詳細はこちら

仕様

嵌合部形状	ジャック・ジャック
特性インピーダンス	75Ω
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金メッキ
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT