

## NXTコネクタ NXTP-5DFX

50Ω

ストレートプラグ

5D-WFLEX

新製品

在庫品

RoHS

RoHS2



### 概要

5D-WFLEX(フジクラ・ダイヤケーブル)に適合するNXTストレートプラグです。本体は締付タイプとなっており、接続部の堅牢性が高くなっております。規格「IEC 61169-71」に準拠して製造された他社製NEX10コネクタとも、嵌合可能です。エリクソン・ノキアなどの無線通信機器において、ポートがNEX10コネクタの場合も、問題無く嵌合出来ます。 NXT推奨締付トルク:1.5N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。NXTコネクタの詳細は[こちら](#)

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 1000V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	内部導体間:2mΩ以下、外部導体間:1mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3GHz~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

### 材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／銀めっき／差込
外部コンタクト	黄銅／三元めっき／締付

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

