

測定用クイックアダプター、測定用ケーブル NJ-NQJ

50Ω アダプター

新製品 おすすめ RoHS2



概要

差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクタです

仕様

嵌合部形状	ジャック・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	8GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~8GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／3元めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11 (東洋第一ビル)

ISO 9001はコネクタ事業のみ認証取得