RCAコネクタ RP-3A

不整合 ストレートプラグ 3C-2V,EM-3C-2E

おすすめ RoHS2

概要

3C-2V、EM-3C-2Eケーブルに適合するRCAストレートプラグです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、取付には圧着工具TA-34、またはTA-35が必要になります。主に映像、音響機器に使用されます。　　質量：約12.94g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 12V
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC 500V　1分間
接触抵抗	50mΩ以下
圧着工具	TA-34,TA-35

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

https://www.to-conne.co.jp

ISO 9001,14001 認証企業

株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081(代)
FAX 03-3939-9082

【特販営業部】〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT