



多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

Sコネクタ SP-5FBA

50Ω | ストレートプラグ | 5D-FB,5D-FB-LITE
在庫品 | RoHS | RoHS2



概要

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、5D-FB、5D-FB-LITEケーブルに適合するストレートプラグです。IPX7防水仕様で、6GHzまで対応。中心コンタクトは半田タイプ、本体は圧着タイプとなっております。取付加工には圧着工具TA-35が必要です。N型コネクタと同様に、移動体通信基地局向けに多く使用されています。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)
使用周温度範囲	-40~+85°C
圧着工具	TA-35

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真是撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11

TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
<https://www.to-conne.co.jp/>



JIS Q 14001:2015 ISO 14001:2015
登録番号:JSAQ 2890



JIS Q 14001:2015 ISO 14001:2015
登録番号:JSAE 1690

