

多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

Sコネクタ SPT-8DFX



50Ω ストレートプラグ 8D-WFLEX 在庫品 RoHS RoHS2

概要

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、8D-WFLEXケーブルに適合するストレートプラグです。IPX7防水仕 様。特に低損失となっているコルゲートケーブル用のコネクタで あり、N型コネクタと同様に、移動体通信基地局等で多く使用さ れています。

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	5GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~5GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質/表面処理

中心コンタクト	リン青銅/銀めっき/差込
外部コンタクト	黄銅/三元めっき/締付

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



ISO 9001,14001 認証企業











