

## Sコネクタ SPT-8DFX

50Ω

ストレートプラグ

8D-WFLEX

新製品

在庫品

RoHS

RoHS2



### 概要

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、8D-WFLEXケーブルに適合するストレートプラグです。IPX7防水仕様。特に低損失となっているコルゲートケーブル用のコネクタであり、N型コネクタと同様に、移動体通信基地局等で多く使用されています。

S型 推奨締付トルク:0.7~1.2N・m ※ただし、製品仕様書に記載がある場合は、そちらを優先。Sコネクタの詳細は[こちら](#)

### 仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	5GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下(DC~5GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

### 材質/表面処理

中心コンタクト	リン青銅/銀めっき/差込
外部コンタクト	黄銅/三元めっき/締付

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

